

VacuumMATE

allweather



以快速準確的工業化標準，同步調整化油器或噴射，2 或 4 行程引擎的 4 個節流閥門。

三種可供選擇模式: RPM, AVE, DYN

堅實富彈性的防潑水外殼，自我校準氣壓變化

特色: 1.) LED 燈條顯示. 2.) 可校正 6 缸平衡(# TS-221)(另購)

型號: TS-80

防潑水外殼

聰明控制

有

測試結果

有

2, 4, 6 汽缸校準

型號 TS-80 WS 由 12V 車用電瓶或 12V 直流電適配器提供電力，因而適用維修廠使用。以快速準確的工業化標準，同步調整化油器或噴射，2 或 4 行程引擎的-2 到 4 個節流閥門，或是可以選配料號 TS-221，即可調整 6 汽缸的平衡。

明亮，防潑水，能浮在水面上的支架使得此平衡儀非常適合在船舶上使用。四條直立式的 LED 燈條

在陽光下提供清晰的視覺效果. 外殼堅固抗振且富有彈性.

三種校準膜式:

“RPM” 調整二行程或四行程引擎的引擎轉速

“AVE” 有三個 5 到 55 cmHg 部分重疊的真空壓力單位及 0,5cmHg 固定單位同步校準

“DYN” 疑難排解. 能夠立即目測為何引擎無法同步調整, 可能是未密封的氣門閥或裂開的進氣歧管.

內含配件:

